



Zehnder ComfoValve Luna E125


Техническа спецификация за клапа за отвеждане на въздух

Описание

Новоразработената клапа за отработен въздух Zehnder ComfoValve Luna E е най-новото допълнение към серията дискови клапи и заедно с клапата за пресен въздух ComfoValve Luna S, предлага идеално решение за перфектния вътрешен климат. Zehnder ComfoValve Luna E е разработена за използване в зоните за отвеждане на въздуха и се отличава с вечен, тънък и дискретен дизайн.

Минималната монтажна височина от само 30 мм, независимо от избраната настройка на въздушния поток, позволява хармонично интегриране във всеки интериор.

Клапата за отработен въздух Zehnder ComfoValve Luna E е подходяща за монтаж в тавани и стени. Благодарение на интуитивния процес на монтаж и вграденото гумено уплътнение, херметичният монтаж на клапата е лесен и може да се извърши без никакви инструменти. 75-те позиции за регулиране позволяват много прецизни настройки на обема на въздуха. Използвайки 25-те числа на скалата на вътрешния конус и 3-те нива, позицията за регулиране може да бъде прочетена и записана в полетата за документация на гърба на клапана по време на процеса на въвеждане в експлоатация. Настройката на въздушния поток може да бъде осигурена и с помощта на заключващия механизъм, специално разработен за тази цел. Това гарантира, че настройките не могат да бъдат променени неволно. Клапата за отработен въздух осигурява впечатляваща производителност и невероятно тихи въздушни потоци с работен обхват за обем на въздуха до 75 m³/h.



ComfoValve Luna E, Разгънат изглед



ComfoValve Luna E



ComfoValve Luna E, таванен монтаж



ComfoValve Luna E, филтър

Приемущества

- Просто и прецизно пускане в експлоатация: клапата може да се регулира много лесно с помощта на скалата за настройка на дебита, като 75-те позиции за регулиране позволяват изключително прецизно регулиране на обема на въздуха
- Спестява време: документирането на положението на клапата по време на пускане в експлоатация спестява време в
- Сигурна инсталация: заключващият механизъм за настройка на въздушния поток предотвратява неволни промени в настройките, например по време на почистване
- Изключителен комфорт: клапата за отработен въздух Zehnder ComfoValve Luna E предлага максимален комфорт на живот с изключителна производителност и невероятно тихи въздушни потоци
- Уникален дизайн: вечен, тънък и дискретен дизайн и непроменена височина на регулиране от 30 мм осигуряват хармонично интегриране в интериора
- Перфектна комбинация: Zehnder ComfoValve Luna E и S могат да бъдат идеално комбинирани, например в отворени дневни / кухни, благодарение на идеално хармонизирания си дизайн
- Бърз монтаж: благодарение на интуитивния процес на монтаж, клапата може да се монтира просто и бързо, без никакви инструменти



Техническа спецификация

Данни	
Материал	Пластмаса
Цвят	Бял
Диаметър	170 mm
Потъване	максимално 5 mm
Връзка	DN 125
Херметичност	Гумено уплътнение
Препоръчително приложение	до 45 m ³ /h
Място на монтаж	Стена и таван
Работна температура	до 60 °C


Артикулни номера

Описание	Артикулен номер
ComfoValve Luna E125, с филтър	705 613 127
ComfoValve Luna E125	705 613 128
ComfoValve Luna E125, 24 PC	705 613 129
Акcesoари:	
Комплект филтри за Luna E125 / DN 100, ISO Coarse ≥45% (G3)	990 320 031

Спад на налягането и нива на звукова мощност



Чертеж с размери



zehnder

Контакти

Партньор в България:
Пасивна Къща България ЕООД

България, София
 бул. Христо Ботев №112
 Тел.: +359 889 436 031
 e-mail: office@passivehousebg.com
 www.zehnder-bulgaria.com